



Жизнь полна красок



Aquastop BetonKontakt

Адгезионный грунт

- ✓ Готов к применению
- ✓ Для сложных, непитывающих оснований
- ✓ Для приклеивания плитки на плитку



| Описание | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит набор минеральных наполнителей, создающих шероховатое покрытие, к которому штукатурные, клеевые смеси и структурные покрытия обладают высокой адгезией. ✓ Экономит время и деньги, позволяя избежать многих предварительных работ по подготовке оснований. ✓ Готов к применению, легко наносится. ✓ Паропроницаемый. ✓ Не содержит органических растворителей. ✓ Без запаха. |
| Назначение | <p>Предназначен для предварительной обработки глянцевых и непитывающих влагу гладких оснований – старой керамической и стеклянной плитки, монолитных бетонных конструкций, плит перекрытий, а так же поверхностей ранее окрашенных масляными или алкидными красками для создания промежуточного сцепляющего слоя перед проведением штукатурных, облицовочных работ, нанесением структурных лакокрасочных материалов и работ по устройству полов. Оптимален для обработки поверхностей, обклеенных керамической плиткой перед повторной облицовкой. Для внутренних и наружных работ.</p> |
| Типы поверхностей под грунтование | <p>Монолитные бетонные стены, потолки и полы, железобетонные конструкции и т.д. Может быть использован при ремонтных работах по поверхностям ранее окрашенным масляными и алкидными красками, а также облицованным керамической плиткой.</p> |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готов к применению ✓ Победитель конкурса "Лидер строительного качества 2011", проводимого на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. ✓ ТУ 2313-018-50910635-2010 |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| Технические характеристики | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать дезинфицирующим составом Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. |
| Нанесение | Перед нанесением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком, кистью или шпателем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C |
| Цвет | Ярко голубой. |
| Разбавление | Готов к применению |
| Расход | Около 250г/ м² в зависимости от вида поверхности и способа нанесения. |
| Время высыхания | 4-7 часов при толщине слоя 1мм., температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении слоя нанесения и влажности, время высыхания соответственно увеличивается. |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, шпатель. |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически. |
| Состав | Дисперсия акрилового сополимера, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода |

| Информация | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морозостойкость | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. |
| Гарантийный срок хранения | 24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке. |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды. |
| Утилизация | Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор. |
| Плотность | 1,60 кг/л. |
| Штрих- коды EAN | 1,5kg 4 607 003 913 964 4,5kg 4 607 003 913 953 14kg 4 607 003 914 141 |
| WWW | http://eskarо.ru/produkcija/katal/primers/aquastop_betonkontakt/ |
| Объем/масса | 1,5кг -4,5кг- 14кг |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

