



AURA Dekor Struktur

Структурная краска для фасадов и интерьеров



- ✓ Готовая к применению структурная акрилатная краска.
- ✓ Легко раскатывается.
- ✓ Образует матовое рельефное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.
- ✓ Обладает высокой паропроницаемостью.
- ✓ Скрывает дефекты поверхности.
- ✓ При нанесении валиком создает характерный четко выраженный рисунок.
- ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные тона (База А).



Описание	
Свойства	Образует матовое рельефное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает высокой паропроницаемостью. Подходит для моделирования. Вид покрытия зависит от способа нанесения.
Назначение	Структурная краска для создания декоративно-защитного покрытия фасадов и интерьеров по минеральным поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, как ранее неокрашенным, так и окрашенным водно-дисперсионными красками. Пригодна для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью. Не применять по известковым основаниям!
Типы поверхностей под нанесение	Минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, как ранее неокрашенные, так и окрашенные водно-дисперсионными красками.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Dekor - декоративные материалы ✓ ТУ 2316-064-50910635-2013 ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибок или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины), следует выровнять шпатлевкой. Для упрощения получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать колеруемым грунтом под декоративные штукатурки и краски Aura Dekor Grund.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя поролоновым, меховым, фактурным валиком, воздушным распылителем, кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Толщина слоя не должна превышать 2 мм. Второй слой наносить через 2-6 часов. Декоративную структуру создавать фактурными валиками, кистью, зубчатым шпателем, гладилкой и др. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +35°C. Запрещается окрашивать фасады во время дождя, тумана или изморози.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – с использованием колеровочных красок ТМ АURA.
Расход	2–3 м ² /л на один слой. Расход зависит от метода нанесения.
Время высыхания	2-6 часов при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. Сухая для переокрашивания – через 1-2 дня. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Поролоновый, меховой, структурный валик, кельма, шпатель из нержавеющей стали и др. Воздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,4кг/л
Штрих- коды EAN	2,5 л 4 607 003 919 412 10 л 4 607 003 919 429
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/structural/dekor_struktur/
Объем/масса	2,5л (3,5кг)/10л (14кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

