

Свойства

Белоснежная матовая водно-дисперсионная краска. Образует ровное гладкое покрытие. Краска тиксотропная: обладает удобной для нанесения вязкостью, не разбрызгивается, не стекает с инструмента. Легко наносится, хорошо укрывает поверхность. Экономичная. Не содержит растворителей.

**Применение**

Для потолков и верхних панелей стен в сухих помещениях. Для окрашивания зашпатлеванной, оштукатуренной или новой поверхности из бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, ДВП, гипсокартонных плит, кирпича.

Состав

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет	Белый
Тонировка	Ручная - пигментными пастами Aura в светлые тона
Температура нанесения	1-2 слоя при температуре от +5°C и до +35°C
Время высыхания	1 час при влажности 65±5% и температуре +20±2°C
Расход	125-150 г/м ² на один слой
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой (с длиной ворса до 8мм) или велюровый, безвоздушный распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически
Срок хранения	12 месяцев при температуре от +5°C до +35°C

Рекомендации

Предварительное грунтование - грунт Kapral G10.

