



AURA

Колер паста универсальная



| Описание | |
|---------------------------|--|
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Универсальная ✓ Для эмалей, масляных, водно - дисперсионных красок ✓ Совместима с известковыми и цементными растворами ✓ Совместима с затирками для швов ✓ Для наружных и внутренних работ (цвета: 1, 2, 3, 4, 23, 8, 22, 25, 24, 14, 15, 17, 21, 12) / для внутренних работ (цвета: 10, 9, 7, 5, 18, 20, 11, 26) ✓ Морозостойкая |
| Назначение | Для колеровки масляных (МА), алкидных (ПФ,ГФ), водно-дисперсионных (ВД) красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов. |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004. ✓ ТУ 2316-036-43659241-05 |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| Технические характеристики | |
|-----------------------------|---|
| Способ применения | Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд. Для получения равномерно окрашенного колеруемого материала необходимую порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. Затем полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в оставшуюся часть краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. При окраске поверхностей с большой площадью рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в одной емкости. Перед началом окрасочных работ для определения точного оттенка заколерованного материала необходимо провести пробное выкрашивание. Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты (1:20). |
| Внимание! | Не использовать в качестве самостоятельного красящего состава, не разбавлять водой или растворителями. Оттенок колерованного материала может меняться в зависимости от состава, типа и качества (эмаль, масляная краска, ВД краска и пр.). |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически. |
| Состав | Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода. |

| Информация | |
|----------------------------------|---|
| Морозостойкость | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. |
| Гарантийный срок хранения | 36 месяцев, от даты выпуска, указанной на упаковке. |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от -50°C до +50°C; после размораживания свойства полностью восстанавливаются. |
| Меры предосторожности | При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза - промыть большим количеством воды. |
| Утилизация | Остатки пасты и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор. |
| Плотность | кг/л |
| WWW | http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/tinting_materials/aura_universal_koler_paste/ |
| Объем/масса | 0,1 л |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



WEB DATA (перед сохранением тех. листа в PDF – УДАЛИТЬ!) :

TM: AURA

Группа: краски, эмали

Сфера применения: внутренние работы, наружные работы

Работы: внутренние работы, наружные работы

Маркировка (иконки верхний ряд):

Растворитель: вода

Стандарты качества:

- AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения
- Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.
- ТУ 2316-012-50910635-2004

Связанные товары: Aura Aqua Grund, Luxpro 3, Dekor Putz.

Совет ШК: При тонировании красок рекомендуется сделать пробные выкрасы на небольшом участке поверхности, так как интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависит от содержания в ней связующего вещества и белого пигмента.

Публикации:

Единицы измерения - литры

TITLE: AURA - Паста колеровочная - Eskaro - Эскаро - Продукция - Торговая марка Aura - Серия Standart - Фасадные материалы

KEYWORDS: краски, паста, ЛКМ, Aura, Аура, Eskaro, Эскаро, колеровочная, пигмент, краска для наружных работ, готовые цвета, тонирующая, паста для колеровки, водно-дисперсионные, водно-дисперсионный, ВД, ВД-АК, тонировка красок, колеровка, ручная колеровка, где купить, купить

DESCRIPTION: AURA - Паста колеровочная - Для колеровки масляных (МА), алкидных (ПФ,ГФ), водно-дисперсионных (ВД) красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

