



Suede

Матовый декоративный материал для художественной отделки интерьеров

- ✓ эффект потертой кожи и нубука
- ✓ готов к применению
- ✓ простота нанесения
- ✓ широкая цветовая палитра



Описание	
Наименование продукции	Матовый декоративный материал для художественной отделки интерьеров
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Эффектный внешний вид ✓ Широкая палитра цветов ✓ Легко наносится и моделируется, обладает хорошей адгезией к основанию. ✓ Легок в реставрации.
Назначение	Декоративное покрытие водно-дисперсионное тонкое гладкое покрытие, имитирующее потертую кожу. Предназначено для получения декоративного эффекта на различных минеральных поверхностях. Имеет высокую адгезию к основанию.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости загрунтовать грунтом глубокого проникновения ТМ AURA или Eskaro . Перед нанесением декоративного покрытия поверхность окрашивается в два слоя грунтом Dekor Kontakt 100, заколерованным в цвет финишного покрытия.
Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p>Перед нанесением материал перемешать, допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирокскапических и вибрационных миксеров. Покрытие наносится шпателем, пластиковой кельмой или кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от направления движения кисти по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.</p>
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor, карта цветов.
Расход	100-150 г/м ² . Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода

Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма, кисть.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего продукта подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	1 кг, 2,5 кг, 5 кг