

Eskaro Akrit Ceiling Matt

Глубокоматовая краска для потолка



- ✓ Глубокоматовая под всеми углами обзора
- ✓ Высокая белизна
- ✓ Легко наносится
- ✓ Гладкое покрытие без полос и следов от валика

Описание	
Свойства	<p>Глубокоматовая краска для потолка</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ отличается высокой белизной ✓ поверхность остается глубокоматовой под любым углом обзора ✓ легко наносится ✓ обладает прекрасной укрывистостью и комфортным временем высыхания ✓ позволяет получить равномерное, гладкое покрытие без полос и следов от валика ✓ Класс стойкости к мокрому истиранию II по DIN EN 13300 ✓ Паропроницаемая
Назначение	<p>Исключительно белая глубокоматовая водно-дисперсионная краска для окрашивания потолков в сухих жилых и общественных помещениях. Рекомендуется для окраски больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение). Может использоваться при окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (использование нагревательных приборов, высокая температура). Применяется для первичной и ремонтной окраски большинства минеральных оснований, включая бетон, гипсокартонные плиты, оштукатуренные поверхности.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Бетон, газобетон, гипсокартон, силикатный кирпич, заштукатуренные и оштукатуренные поверхности, ДВП, ДСП, а также для поверхности, ранее окрашенные алкидными или водно-дисперсионными красками внутри помещения.</p>
Стандарты качества	<p>✓ Класс стойкости к мокрому истиранию II по DIN EN 13300</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Меловую и известковую побелку следует полностью удалить. Окрашенные глянцевой краской поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости, обезжирить 3-5% раствором соды, промыть водой и высушить. Неровности и трещины выровнять акриловой шпатлевкой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Eskaro.</p>
Нанесение	<p>Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,017-0,021", давление 160-200 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C. вытереть поверхность насухо.</p>

Цвет	Белый
Расход	8–12 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
Время высыхания	Межслойная сушка 1-3 часа, время полного высыхания 10 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, комбинация матирующих наполнителей, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не морозостойкая
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Краска пожаровзрывобезопасна. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз, органов дыхания. При попадании краски в глаза или на кожные покровы – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями.
Утилизация	Не сливать остатки жидкой краски в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей краски подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Штрих- коды EAN	Eskaro Akrit Ceiling Matt 0.9L 4740381013775 Eskaro Akrit Ceiling Matt 2.7L 4740381013782 Eskaro Akrit Ceiling Matt 9L 4740381013805
Плотность	1,4 кг/л
Объем/масса	0,9л (1,3кг) / 2,7л (3,8кг) / 9л (12,6кг)