



GROVER WP 20S

Обойный клей



- ✓ Прозрачный
- ✓ Можно окрашивать любой краской
- ✓ Легкая фиксация

Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Технологичность: нанесение валиком или машинным способом ✓ При нанесении валиком не разбрызгивается ✓ Подходит для окрашивания любой краской ✓ Не оставляет пятен при высыхании ✓ Прозрачный после высыхания ✓ Разводится быстро и без комков ✓ Легкая коррекция обоев при наклеивании ✓ Экологически чистый ✓ Не позволяет развиваться грибку и плесени ✓ Готовый раствор сохраняет свои свойства в течение 5 дней при хранении в закрытой емкости
Назначение	<p>Специальный клей усиленного действия. Идеально подходит для всех видов стеклообоев, в том числе под покраску, а также обоев на нетканой (флизелиновой) основе, текстильных и виниловых обоев. Обеспечивает лёгкое и надёжное приклеивание в углах. Выдерживает мытьё с применением порошков.</p> <p>Максимально прост в приготовлении.</p> <p>Для внутренних работ.</p>
Базовое вещество	Модифицированный картофельный крахмал
Цвет	Прозрачный после высыхания
Растворитель	Вода

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Содержание твердых веществ	12-13%
Плотность	400-460 кг/м ³
Время полного высыхания	от 24 до 48 часов, в зависимости от типа обоев, поверхности и температуры применения.
Механизм отверждения	Химическая полимеризация
Расход	Согласно таблице разведения, расхода клея*
Температура применения	от +5 °С до +25 °С
Фасовка	Упаковка 300 г

Технические характеристики

Подготовка поверхности	<p>Тщательно очистить стены, побелку или старые обои при необходимости снять, используя воду или средство для снятия обоев. Поверхности, покрытые эмалью или лаком, зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Трещины и дыры зашпаклевать. Сильно впитывающие поверхности обработать слабым раствором клея. Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими и без капиллярной влаги. Налейте в чистое ведро необходимое количество холодной воды, в зависимости от типа обоев. (СМ. ТАБЛИЦУ РАЗВЕДЕНИЯ, РАСХОДА КЛЕЯ) Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпайте содержимое пакета по краю ведра. Подождите 5-10 минут, затем энергично перемешайте клей до однородной массы - Клей готов, можно приступить к наклеиванию обоев!</p>
Монтаж	<p>НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА СТЕНУ Отметьте на стене вертикальную линию, отступив примерно 50 см от угла или от окна (при ширине рулона 53 см) или 100 см (при ширине рулона 106 см). Кистью, щеткой или валиком со средним ворсом равномерно нанесите клей на стену вдоль отмеченной линии, захватывая площадь, превышающую ширину наклеиваемого рулона на 5-10 см. Тщательно промажьте клеем края, углы и вдоль плинтусов.</p> <p>ПРИКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ</p> <p>Внимание! Перед приклеиванием обоев ознакомьтесь с инструкцией по применению, предоставляемой непосредственно производителем обоев.</p> <p>Наши рекомендации по приклеиванию: Не разрезайте рулон на полотна. Приклейте рулон обоев наверху стены и разогните его вниз строго вдоль вертикальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой тряпкой или прижимным валиком сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отметьте сгиб обоев вдоль плинтуса. Отрежьте полотно на уровне сгиба обойным ножом по линейке. Следующее полотно обоев наклеивается встык с предыдущим. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалите чистой влажной губкой. ОТДЕЛКА Окраску обоев рекомендуется производить после полного высыхания клея, но не ранее, чем через 24 часа.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу. Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.</p>
Очистка инструмента	После использования промойте инструмент теплой водой.
Состав	Высококачественный модифицированный картофельный крахмал, бактерицидные и противогрибковые добавки

ТАБЛИЦА РАЗВЕДЕНИЯ, РАСХОДА КЛЕЯ

Использование	Кол-во литров воды на упаковку	Кол-во м2 или рулонов на упаковку
Обработка стен	13	70-80 м2
Стеклообои	7	25-30 м2
Обои на флизелиновой основе	8	30-35 м2
Тяжелые виниловые обои	8,5	8-9 рулонов*
Легкие виниловые обои	9	9-10 рулонов*
Тяжелые бумажные обои (дуплекс)	9,5	9-10 рулонов*
Легкие бумажные обои (симплекс)	10	11-12 рулонов*

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



*- стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м.

Информация	
Срок хранения	48 месяцев от даты производства в закрытой фабричной упаковке.
Условия хранения	Клей хранить в сухих, закрытых проветриваемых помещениях.
Меры предосторожности	P103 – перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению, P280 – использовать перчатки и респиратор при работе с сухими смесями, P102 – хранить в недоступном для детей месте, P501 – утилизировать как бытовые отходы, S62 – при проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
Страна происхождения	Россия

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

