



AURA Interior Lack

Декоративно-защитный интерьерный лак

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Защищает от загрязнений
- ✓ Содержит воск и УФ-фильтры
- ✓ Колеруется



| Описание | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свойства | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Полуматовый водоразбавимый акриловый лак для внутренних работ. ✓ Быстро сохнет. ✓ Защищает поверхность от загрязнений, увеличивает ее износостойкость. ✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия и увеличивающий легкость очищения. ✓ Защищает от плесени. ✓ Выдерживает многократную влажную уборку. ✓ Подчеркивает естественный рисунок древесины, защищает от старения. ✓ Не отслаивается и не желтеет со временем. ✓ УФ-фильтр препятствует потемнению древесины. ✓ Не токсичен, без запаха. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor. |
| Назначение | <p>Предназначен для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей – стеновых и потолочных панелей, вагонки, досок, бревен, дверей, плинтусов, элементов мебели и т.д., а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Для придания декоративного эффекта и увеличения влаго- и износостойчивости может использоваться по поверхностям ранее окрашенным водно-дисперсионными красками или клееным рулонными декоративными материалами. Может использоваться как основа для декоративных лессирующих составов с эффектами блеска золота, серебра, бронзы, перламутра и т.д.</p> <p>Не предназначен для обработки поверхностей, подвергающихся сильному механическому износу и воздействию избыточной влажности, в том числе, полов и парилок.</p> |
| Типы поверхностей под нанесение | <p>Деревянные поверхности (стеновые и потолочные панели, двери, плинтусы, элементы мебели и т.д.).</p> <p>Может использоваться для покрытия минеральных оснований, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками или клеенных бумажными обоями поверхностей для придания декоративного эффекта, а также для влаго- и износостойчивости.</p> <p>Может использоваться как основа для декоративных добавок: пигменты с эффектом золота, серебра и бронзы, перламутровые пигменты и т.д.).</p> |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 2313-056-50910635-2011 |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| Технические характеристики | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка поверхности | Неокрашенные деревянные поверхности: очистить от грязи и пыли. Увлажнить для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Ранее окрашенные деревянные поверхности: старые, отслаивающиеся покрытия полностью удалить, отшлифовать поверхность шкуркой, пыль от шлифовки удалить. Минеральные поверхности: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать грунтом TM AURA в соответствии с инструкцией по применению. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм., воздушным или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя. На древесину лак наносить вдоль волокон. При нанесении колерованного лака поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей – несколько досок одновременно. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C и влажности воздуха не более 80 %. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 18%. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре может привести к образованию дефектов покрытия. |
| Цвет | Молочно-белый, после высыхания прозрачный. |
| Колеровка | Машинная – по системе Eskarocolor. Внимание! Окончательный цвет покрытия зависит от породы и оттенка древесины, а также количества слоев лака. Перед нанесением колерованного лака для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску. |
| Расход | Около 12-15 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. |
| Время высыхания | Межслойная сушка 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. |
| Рабочие инструменты | Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель. |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически. |
| Состав | Дисперсия акрилового полимера, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода. |

| Информация | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Морозостойкость | Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. |
| Гарантийный срок хранения | 24 месяца от даты указанной на упаковке. |
| Условия хранения | Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. |
| Меры предосторожности | Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды. |
| Утилизация | Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор. |
| Плотность | 1 кг/л |
| Штрих- коды EAN | 1l 4 607 003 910 747 2,5l 4 607 003 910 754 |
| WWW | http://eskarо.ru/produkcija/katal/varnish/aura_interior_lack/ |
| Объем/масса | 1л (1 кг)/ 2,5л (2,5 кг) |

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова,28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

