



Жизнь полна красок



Aquastop Strong

Готовый грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

- ✓ препятствует пересыханию растворов
- ✓ снижает водопоглощение
- ✓ обеспечивает высокую адгезию
- ✓ укрепляет основание
- ✓ защищает от гриба и плесени

Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ готов к применению✓ отличается повышенной адгезией, водостойкостью и механической прочностью пленки✓ укрепляет рыхлые (слабые) основания, выравнивает и обеспыливает поверхность✓ обеспечивает паропроницаемость покрытия✓ снижает впитывающую способность основания✓ препятствует пересыханию и растрескиванию тонкослойных выравнивающих смесей✓ повышает растекаемость напольных смесей✓ предотвращает появление пузырьков воздуха на финишном слое✓ защищает от влаги, гриба и плесени
Назначение	Предназначен для обработки всех видов поверхности, в том числе сильно впитывающих оснований из ячеистого бетона (пенобетонных, газобетонных, газосиликатных), кирпича, гипсокартонных плит, цементно-песчаной, гипсовой и известковой штукатурки / шпаклевки, ангидритных стяжек перед нанесением штукатурных, шпаклевочных и ремонтных составов, напольных смесей, плиточных клеев и окраской водно-дисперсионными красками. Допустимо применение на стяжках с подогревом. Для наружных и внутренних работ.
Типы поверхностей под грунтование	Бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, шпатлевка, ангидритные стяжки, напольные смеси, плиточный клей, окрашенные водно-дисперсионными красками поверхности.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001: 2015.✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001:2015✓ ТУ 2313-018-50910635-2010

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskarо.ru



Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпатлевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать сансирующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Наносить валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021", давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. На сильно впитывающие, пористые поверхности наносить не менее 2 раз «мокрым по мокрому». Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Расход	100-150 мл/м ² . Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения продукта.
Время высыхания	2 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Состав	дисперсия акрилового сopolимера, функциональные добавки, биоциды, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л.
Штрих- коды ЕАН	5l 4 630 042 548 831 10l 4 630 042 548 848
WWW	https://eskaro.ru/produkciya/katal/grunty/aquastop_strong/
Объем/масса	5л (5кг) / 10л (10кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
 197375, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Маршала Новикова, 28
 Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

