

AURA

Декоративные Материалы



Venetian

Венецианская штукатурка

- ✓ эффект полированного мрамора
- ✓ идеально гладкая поверхность



Описание	
Наименование продукции	Декоративное покрытие «Venetian» ТУ 20.30.11-015-27164698-2020
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Готовое к применению декоративное покрытие для создания эффекта для создания эффектов натурального глянцевого или матового мрамора с разнообразными цветовыми решениями.✓ Образует тонкое и прочное покрытие✓ Образует идеально гладкую глянцевую поверхность✓ Колеруется в массу по системе Eskarocolor
Назначение	предназначена для проведения защитно-отделочных работ на подготовленных гладких минеральных основаниях. Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих эффекты натурального глянцевого или матового мрамора, а также другие эффекты с разнообразными цветовыми решениями. При использовании совместно с составом «Lasur Craquelure» позволяет получить эффект старой потрескавшейся поверхности. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Для повышения износостойкости и блеска покрытия рекомендуется последующая обработка защитным воском «Vax 3D Art» или другими составами и лаками ТМ «AURA».
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, гладкой чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию покрытия к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибок, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol в соответствии с инструкцией по применению. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



	<p>глубокопроникающей грунтовкой TM Condor, TM AURA. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Aura Dekormatt или грунтом Aura Dekor Kontakt 100 в 1-2 слоя, предварительно колерованной в цвет, гармонирующий с цветом покрытия материала.</p>
Нанесение	<p>Перед применением перемешать.</p> <p>Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого состав из одной партии. В случае наличия покрытия разных партий изготовления, а также в случае использования тонированного покрытия, нужно смешать его вместе в необходимом количестве. Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p> <p>Нанесение:</p> <p>Покрытие наносится кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Первый слой задает рисунок покрытия, поскольку все рельефные переходы 1-ого слоя проявятся при полировке. Его наносят равномерно по всей поверхности для создания фона на толщину не более 1мм. Время высыхания первого слоя 6-8 часов. Затем следующие слои (2-3 слоя) наносят тонким слоем короткими или длинными мазками в хаотичном направлении, формируя рисунок. Каждый слой выравнивается кельмой методом «железнения». Полученное готовое покрытие имеет полуглянцевую поверхность. Допускается нанесения материала до 10 слоёв.</p> <p>Для получения глянцевого покрытия необходимо обработать высохшую поверхность защитным воском AURA «Vax 3D Art». Воск наносится шпателем тонким ровным слоем. Полировка воска производится на следующие сутки после нанесения, т.к. необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Ориентировочное время высыхания финишного покрытия - 1 час (воск не должен прилипнуть к рукам, но при этом нельзя дать ему пересохнуть). Максимальная скорость полировки – 2000-3000 оборотов/мин. Полирование производится до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность.</p> <p>Декоративное покрытие можно наносить разнообразными техниками для достижения различных эффектов.</p>
Цвет	Белая.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor
Расход	0,4–1,2 кг/м ² , итоговый расход зависит от подготовки основания и требуемой фактуры поверхности, и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	Время высыхания зависит от толщины слоя и количества слоев покрытия. Время высыхания: при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание не менее 48 ч. При других условиях время высыхания может меняться.
Рабочие инструменты	Шпатель, кельма.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок	2 года

хранения	
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно укуповенной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего продукта подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	4 кг, 8 кг