


Veranda Matt

Глубокоматовая краска для деревянных фасадов



- ✓ Защищает от влаги и атмосферных воздействий
- ✓ Глубокоматовая
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавляемая акриловая краска для наружных деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает хорошей адгезией. ✓ Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий, препятствует впитыванию влаги. ✓ Долговечная прекрасная атмосферостойкость – выдерживает перепады температур и влажности. Краска не теряет декоративно-защитных свойств не менее 12 лет (при соблюдении наших рекомендаций для подготовки поверхности, нанесению краски и эксплуатации покрытия). ✓ Содержит ингибитор коррозии, препятствующий появлению ржавчины при контакте с металлом ✓ Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета. ✓ Быстро высыхает, что снижает риск смыва свежего покрытия атмосферными осадками. ✓ Почти не пахнет. ✓ Блеск: глубокоматовая <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л</p>
Назначение	Дощатые наружные стены, обшивочные доски, заборы
Типы поверхностей под окраску	Новые или ранее окрашенные деревянные стены, обшивочные доски. Краска не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей и промасленной древесины.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством, окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.
Технические характеристики	

Подготовка поверхности перед окраской	<p>Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли, грязи, ржавчины. Заплесневевшие поверхности обработать составом Biotol (Spray). Всю окрашиваемую поверхность загрунтовать средством Biostop по возможности на ранней стадии строительных работ. Места выхода сучков очистить от смолы. Металлические детали загрунтовать антикоррозионной грунтовкой.</p> <p>Окрашенные ранее поверхности. Удалить пыль, грязь, старую отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть средством EasyClean. Места, пораженные плесенью, обработать составом Biotol (Spray). Поверхности, очищенные до чистого дерева, обработать Biostop и загрунтовать краской Veranda Primer Aqua.</p>
Нанесение	Краску перемешать и при необходимости разбавить водой до 10% по объему. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Торцы и края досок грунтовать и окрашивать особо тщательно. Тонированную краску желателно смешать в одной емкости.
Уход за окрашенной поверхностью	Окрашенную поверхность можно очищать через месяц после окраски. Для очистки окрашенной поверхности используйте воду или, при необходимости, нейтральные или слабощелочные моющие средства (pH 6..8). Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol E и Biotol Spray.
Цвет	Белый
Разбавление	Готов к применению. При необходимости краска может быть разбавлена водой до 10%.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor (базы А, TR).
Расход на 1 слой	На один слой: пиленая доска: 4–6 м ² /л, струганая доска: 8–10 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	Для нанесения второго слоя: 2-3 ч. Полное высыхание: 6 ч при 20°C и отн. влажн воздуха 80%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана (только для базы А), наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать
Гарантийный срок хранения	4 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °С.
Меры предосторожности	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном, 3-Иод-2пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,3 кг/л
Объем/масса	0.9L - 2.7L - 9L
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarо.ee/ru/contacts/main_office_contacts</p>	