

AURA

Декоративные Материалы

Aura Soft

Матовый декоративный материал Soft

- ✓ Эффект мягкой замши
- ✓ На водной основе
- ✓ Высокая адгезия к основанию



Описание	
Свойства	<p>Матовый декоративный материал</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Имитирует текстуру мягкой замши без швов и соединений✓ Экологичное покрытие с приятной текстурой✓ Легкость нанесения и простота локальной реставрации✓ Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой✓ Без сильного запаха
Назначение	<p>Предназначена для выполнения защитно-отделочных работ на минеральных основаниях (бетонных, цементных, цементно-известковых и др.). Применяется для выполнения декоративных покрытий, имитирующих текстуру замши. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.).</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Бетон, цемент, цементно-известковые основания.</p>
Технические характеристики	
Нанесение	<p>Перед нанесением материал перемешать, допускается перемешивание колерованного материала с использованием гирсопических и вибрационных миксеров. С помощью валика нанесите грунт Aura Dekor Kontakt 100, равномерным слоем, не оставляя следов от шубки валика, колерованную в цвет финишного покрытия. Дайте высохнуть 2-4 часа. Декоративный материал Aura Soft готов к применению. Допускается разбавление водой для удобства нанесения.</p> <p>Нанесение с помощью кельмы. Первый слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 5 минут, разгладьте наплывы, формируя рисунок. Работайте небольшими участками 1-2 м². Высыхание между слоями 2-4 часа. Второй слой материала нанесите кельмой из нержавеющей стали, создавая из материала небольшие наплывы и через 2-5 минут, вернитесь к наплывам, формируя рисунок. Дайте высохнуть 24 часа.</p> <p>Нанесение материала с помощью кисти. При нанесении кистью материал необходимо разбавить на 15-30% Первый слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1-2 м². Дайте высохнуть 2-4 часа. Второй слой материала нанесите кистью в разнонаправленном направлении, работая на небольших участках 1-2 м², через 5 минут, вернитесь к ранее обработанным участкам и уберите следы от кисти. Для удобства нанесения, материал для второго слоя рекомендовано разбавить водой на 10%. Дайте высохнуть 24 часа.</p>
Цвет	<p>Белый. Машинная колеровка по системе Eskarocolor по каталогу цветов Soft.</p>

Расход	0,17 – 0,26 л/м ² (0,12-0,18 кг/м ²) при двухслойном покрытии для гладких, предварительно загрунтованных поверхностей. При окраске рельефных, неровных поверхностей расход материала увеличивается и определяется опытным путем.	
Время высыхания	Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°C и влажности не более 65%. Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.	
Состав	Вода, акриловая дисперсия, специальный наполнитель, функциональные добавки.	
Информация		
Морозостойкость	Морозостойкая	
Гарантийный срок хранения	24 месяца с даты изготовления.	
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от перегрева.	
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании декоративного материала в глаза или на кожу – промыть водой!	
Утилизация	Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.	
Штрих- коды EAN	Декоративный материал "AURA Soft" 0,8л	4607003914189
	Декоративный материал "AURA Soft" 3л	4607003914196
	Декоративный материал "AURA Soft" 5л	4607003914202
Плотность	0,7 кг/л	
Объем / Масса нетто	0,8л (0,6кг) / 3л (2,1кг) / 5л (3,5кг)	