



ESKARO PREMIUM WOOD FACADE OIL

Водоразбавимое масло для деревянных
фасадов и террас

- ✓ Бревно, массив, доска, садовая мебель
- ✓ Подчеркивает текстуру древесины
- ✓ Защищает от плесени и УФ-излучения
- ✓ Обновление без шлифовки



Описание	
Свойства	Масло на водной основе для деревянных фасадов и террас ✓ Инновационный состав: продукт на основе специальной комбинации масел обеспечивает надежную защиту и атмосферостойкость покрытия. ✓ Масло сохраняет открытые поры древесины, позволяя ей «дышать» и поддерживать естественную вентиляцию. ✓ Покрытие остается гладким и целым, не подвержено шелушению и растрескиванию. ✓ Специальная формула позволяет маслу глубоко проникать в волокна древесины, обеспечивая максимальную защиту. ✓ Продукт подходит для обработки бревенчатых конструкций, сохраняя их натуральную красоту и защищая от внешних воздействий. ✓ Масло легко наносится без необходимости специальных навыков, равномерно распределяется по поверхности. ✓ Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие, защищая древесину от влаги и загрязнений. ✓ Продукт подчеркивает натуральную текстуру древесины, придавая ей глубоко-матовый и насыщенный вид, не создавая видимой пленки ✓ Надежно защищает поверхность от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей и других атмосферных факторов. ✓ Содержит антисептические добавки, предотвращающие появление плесени и грибов. ✓ Покрытие легко обновляется без необходимости шлифовки, что делает его удобным в использовании. ✓ Масло на водной основе является экологически чистым и безопасным для окружающей среды. ✓ Сохраняет свои защитные свойства в течение длительного времени, обеспечивая атмосферостойкость покрытия. ✓ Содержит УФ-абсорбирующие материалы, что защищает древесину от потемнения и разрушительного воздействия солнца. ✓ Подходит для различных типов древесины, включая новые и ранее обработанные поверхности. ✓ Обеспечивает покрытие больших площадей при минимальном расходе продукта.
Назначение	Масло на водной основе для защиты и отделки древесины на фасадах, террасах и ограждениях, а также внутри — стен, потолков и интерьерных элементов. Глубоко проникает в поры без образования пленки, создаёт бархатистую матовую фактуру и отталкивает влагу. Антисептические добавки препятствуют развитию плесени. Подходит для окон, ставней, дверей, заборов, садовой мебели и беседок. Для защиты от УФ-излучения рекомендуется колеровка. Покрытие не отслаивается и легко обновляется без шлифовки, сохраняя оттенок и матовость надолго.
Типы поверхностей под окраску	Пиленые, строганные, массив (цельный, профилированный, клееный брус и бревно).

Стандарты качества	✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ ТУ 20.30.11-092-50910635-2022 Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001; ISO 14001
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед нанесением масла убедитесь, что влажность древесины не превышает 15%. Обязательно отшлифуйте поверхность абразивом Р120 до однородного матового состояния — без этого равномерное распределение и нужный оттенок невозможны. Затем очистите древесину от грязи, жира, пыли и смолы. Удалите грибковые повреждения антисептиками и вырежьте потемневшие или прогнившие участки. На ранее окрашенных поверхностях полностью уберите старое покрытие до «чистой» древесины и повторно отшлифуйте Р120. При обновлении масляного покрытия достаточно очистки от загрязнений без шлифовки. Избегайте невпитывающих поверхностей. Металлические детали обработайте антикоррозионной грунтовкой Eskaro, затем всю поверхность прогрунтуйте биозащитной грунтовкой Eskaro для долговременной защиты.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешайте масло и периодически помешивайте в ходе работы. Наносите кистью в два тонких слоя при температуре +5...+30 °С и относительной влажности < 80 %. При распылении или валике обязательно разглаживайте слой кистью. Торцы обрабатывайте 3–4 слоями до насыщения. Для равномерного тона наносите непрерывно вдоль волокон. Через 30 мин удалите излишки сухой кистью или ветошью. На колерованных поверхностях после достижения нужного оттенка первым слоем второй наносите бесцветным. Работы проводите так, чтобы покрытие успело высохнуть до вечерней росы; избегайте прямых солнечных лучей и сильного ветра.
Цвет	Машинная колеровка по системе Eskarocolor. Используйте масло из одной партии для одинакового цвета. Для равномерного тона на больших поверхностях смешайте масло в одной емкости. Окончательный цвет зависит от породы древесины, её начального оттенка и количества слоев. Колеровка подчеркивает текстуру древесины и обеспечивает дополнительную защиту от УФ-лучей и атмосферных воздействий.
Расход	Расход на один слой: - Пилёная древесина: 4–6 м²/л, - Строганая древесина: 8–10 м²/л Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	При +23°С и влажности 50% масло высыхает от пыли за 1–2 часа, повторное нанесение или шлифовку можно проводить через 4–6 часов. Поверхность готова к эксплуатации через 12 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания увеличивается. По мере высыхания цвет становится ярче, а молочный оттенок исчезает.
Способ нанесения	Кисть, распыление*, валик* * возможно нанесение методом при обязательном последующем выравнивании слоя с помощью кисти.
Очистка инструментов	Сразу после использования рабочие инструменты промыть теплой водой с моющим средством.
Состав	Комбинация специальных масел, воск, биоциды, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода
Информация	
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки, можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Плотность	0,998 кг/л