




Aquastop BetonKontakt

Адгезионный грунт для наружных и внутренних работ

- ✓ Надежное сцепление всех видов штукатурок к основанию
- ✓ Высокая адгезия к бетону
- ✓ Для слабо впитывающих оснований
- ✓ Готов к применению



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит набор минеральных наполнителей, создающих шероховатое покрытие для обеспечения высокой адгезии клеевых, гипсовых и цементных штукатурных смесей, структурных покрытий ✓ Экономит время и деньги, позволяя избежать многих предварительных работ по подготовке оснований ✓ Готов к применению, легко наносится ✓ Паропроницаемый ✓ Не содержит органических растворителей.
Назначение	Предназначен для предварительной обработки монолитных бетонных конструкций. Создает шероховатую поверхность перед нанесением гипсовых, цементных и рельефных декоративных штукатурок, шпаклёвок, клеев для плитки. Подходит для поверхностей, ранее окрашенных масляными или алкидными красками с предварительным зашкуриванием до матовости. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей под грунтование	Монолитные бетонные стены, потолки и полы, железобетонные конструкции и т.д. Может быть использован при ремонтных работах по поверхностям, ранее окрашенным масляными и алкидными красками.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) ✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015) ✓ ТУ 2313-018-50910635-2010

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед грунтованием рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать saniрующим составом Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную поверхность валиком, щеткой или кистью. При наружных работах наносить на вертикальные бетонные основания. Исключить капиллярный подсос влаги. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C.
Цвет	Ярко голубой.
Разбавление	Готов к применению
Расход	Около 250г/ м ² в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	около 3-4 часов при толщине слоя 1 мм., температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении слоя нанесения и влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, щетка
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший грунт очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, минеральный наполнитель, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке (но не более 5 циклов замораживания-оттаивания).
Меры предосторожности	Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими грунтами и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании грунта в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего грунта подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,5 кг/л
Штрих- коды EAN	1,5kg 4 607 003 913 946 4,5kg 4 607 003 913 953 14kg 4 607 003 914 141
WWW	http://eskarо.ru/produkcija/katal/primers/aquastop_betonkontakt/
Объем/масса	1,5кг (1л) / 4,5кг (3л) / 14кг (9,3л)