



ESKARO PREMIUM INTERIOR WAX

Водоразбавимый воск для саун и деревянных поверхностей

- ✓ Водно-грязеотталкивание
- ✓ Повышает гигиену
- ✓ Машинная колеровка
- ✓ Не шелушится, легко обновлять



Описание	
Свойства	Воск для саун и банных помещений ✓ Надёжная защита от воды, грязи и высоких температур в том числе, во влажных помещениях ✓ Декоративная отделка деревянных поверхностей благодаря машинной колеровке. ✓ Придает поверхности шелковистый блеск без создания видимой пленки ✓ Сохраняет естественную паропроницаемость древесины "дышать". ✓ Подчеркивает и сохраняет натуральный цвет и текстуру древесины. ✓ Воск не нагревается и не обжигает, что делает его идеальным для саун и бань. ✓ Обеспечивает долговечность покрытия без трещин и шелушения. ✓ Экологически чистый состав без вредных добавок. ✓ Быстро сохнет, обеспечивая удобство и скорость в работе. ✓ "Жидкая формула воска" не требует специальных навыков для нанесения. ✓ Простота в эксплуатации - Обработанные поверхности легко очищаются от загрязнений. ✓ Лёгкость обновления и ремонт поверхности - не шелушится, не требует ошкуривания, перекрывается поверх старого неповрежденного слоя ✓ Обработанные поверхности безопасны для прямого контакта с кожей человека. ✓ Обеспечивает покрытие больших площадей при минимальном расходе. ✓ Позволяет наносить материал без образования стыков и полос.
Назначение	Водоразбавимое средство для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Идеально для саун, моечных, парилок, раздевалок, полков, а также жилых помещений, где важно сохранить текстуру древесины. Образует водо- и грязеотталкивающий слой, позволяя древесине «дышать». Воск обеспечивает долговечную защиту и эстетику древесины, подходит для новых и ранее обработанных поверхностей, включая бревно, вагонку, МДФ и ДСП. Применяется для межкомнатных дверей, плинтусов и предметов интерьера. Не подходит для покраски полов.
Типы поверхностей под окраску	Пиленые, строганные, массив (цельный, профилированный, клееный брус и бревно).
Стандарты качества	✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ ТУ 20.30.11-092-50910635-2022 Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001; ISO 14001
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед нанесением воска убедитесь, что деревянная поверхность сухая (влажность не более 20%) и температура воздуха и поверхности выше +10°C, а относительная влажность ниже

	80%. Очистите поверхность от старого воска, жира, пыли и загрязнений. Ранее обработанные воском поверхности вымойте 3-5% раствором соды и тщательно ополосните водой. Состав не подходит для масляных поверхностей, за исключением полностью истертых. Если поверхность была покрыта лаком или средством для защиты сауны, протестируйте воск на незаметном участке. Для новой древесины слегка увлажните поверхность, дайте высохнуть, сбейте поднявшийся ворс абразивом и удалите пыль.
Нанесение	Перед нанесением тщательно перемешайте состав. Наносите воск тонкими слоями кистью или губкой вдоль волокон древесины, тщательно втирая для избегания подтеков. Для парилок достаточно одного слоя, для душевых и раздевалок – двух. Полки обрабатывайте поштучно. При использовании колерованного воска протестируйте на небольшом участке. Окончательный цвет зависит от вида древесины, сучков и количества слоев. При обработке больших поверхностей обрабатывайте несколько досок одновременно для равномерности оттенка. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания. При ремонте очистите поверхность и нанесите воск.
Цвет	Машинная колеровка по системе Eskarocolor. Воск можно использовать как бесцветное покрытие. Для равномерного оттенка используйте воск из одной партии, смешивая его в одной емкости при обработке больших поверхностей. Окончательный цвет зависит от породы и цвета древесины, а также от количества слоев. Перед нанесением протестируйте колерованный воск на небольшом участке.
Расход	9–13 м²/л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Воск высыхает от пыли за 0,5–2 часа, повторное нанесение или шлифовку можно проводить через 2–4 часа. Поверхность готова к эксплуатации в парильне через 24 часа, в душевых и раздевалках — через 7 дней при +20°C и влажности 65%. Время высыхания зависит от пористости поверхности и толщины слоя. Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания. Перед использованием в бане или сауне, рекомендуется протопить и проветрить помещение.
Способ нанесения	Кистью, губкой
Очистка инструментов	Сразу после использования рабочие инструменты промыть теплой водой с моющим средством.
Состав	Акриловая дисперсия, воски, функциональные добавки, вода
Информация	
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Состав пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки, можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Фасовки	0,45л, 0,9л, 2,7л, 9л
Плотность	1,01 кг/л