



Biotol Spray

Дезинфицирующее средство против плесени, мхов, лишайников и водорослей

- ✓ Без хлора
- ✓ Готово к применению
- ✓ Для наружных и внутренних работ



Описание	
Свойства	✓ Готовое к применению эффективное средство для профилактики и уничтожения микрофлоры (плесени, мхов, лишайников и водорослей) на окрашенных, каменных, бетонных, керамических, деревянных и других поверхностях, как при наружных, так и при внутренних работах. ✓ Средство не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов, практически без запаха.
Назначение	Для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, кухнях, прачечных и т.д. Средство также применяется для обработки наружных стен и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, ограждений балконов, шиферных и черепичных крыш и т.д., а также архитектурных и мемориальных памятников, оград и плит и т.п., при уходе и реставрации.
Типы поверхностей под грунтование	Бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, кирпичная кладка, гипсокартон, ДВП, ДСП, и т.д.
Стандарты качества	✓ Готов к применению ✓ ТУ 2443-050-50910635-2010 ✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающими проникновению средства к подложке, перед обработкой рекомендуется осторожно очистить скребком, щеткой и т.п., стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности.
Нанесение	Средство обильно распылять на поверхность, пораженную микроорганизмами. Во время нанесения следует избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Если вблизи находятся растения, цветы, огородные культуры, трава и кустарники, их следует закрыть полиэтиленовой плёнкой. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения загрязнений поверхность после механической очистки следует обработать средством Biotol-Spray еще раз. Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях. Внимание! Допускается образование незначительного количества осадка в виде хлопьев.
Цвет	Бесцветный. Внимание! Допускается образование незначительного количества осадка в виде хлопьев.
Расход	Упаковки 0,5 л достаточно для обработки 2-4 м².
Время высыхания	24 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Состав	Фунгицид, функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты выпуска, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При использовании соблюдать требования по безопасности. Содержит биоцид, бензалкония хлорид < 4,5%. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать вдыхания капель. При попадании в глаза сразу ополоснуть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить подходящие защитные перчатки. Носить защиту глаз или лица. При проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Утилизация	Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л.
Штрих- коды EAN	0,5l 4 607 003 912 604
WWW	http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/specs/biotol_spray/
Объем/масса	0,5 л /кг