



## AURA Mattlatex Black

Высококачественная моющаяся краска для стен и потолков

- ✓ Высококачественная глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью
- ✓ Обладает высокой укрывистостью, адгезией к основанию
- ✓ Устойчива к с использованием мощных неабразивных средств (I класс износостойкости по DIN EN 13 300)
- ✓ Идеальна для поверхностей, требующих регулярной влажной уборки
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений
- ✓ Паропроницаемая. Не препятствует «естественному дыханию» поверхности во влажных помещениях.
- ✓ Экономная в расходе



Описание	
<b>Свойства</b>	Легко наносится, хорошо укрывает. Образует покрытие с равномерным глубокоматовым блеском со всех сторон обзора, устойчивое к многократному мытью с использованием мощных неабразивных средств (I класс износостойкости по DIN EN 13 300). Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей. Не содержит летучих органических растворителей. Без неприятного запаха.
<b>Назначение</b>	Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (коридоры, кухни, рестораны, кабинеты, студии, гостиные, ванные комнаты и др.), а также для поверхностей, требующих регулярной влажной уборки. Применяется по ранее неокрашенным или окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям: бетону, газобетону, асбестоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, ДВП, ДСП, а также по поверхностям, оклеенным различными рулонными отделочными материалами. Сертифицирована для детских и медицинских учреждений.
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	Ранее неокрашенные или окрашенные водно- дисперсионными красками минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбестоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, а также по поверхности, оклеенным различными рулонными отделочными материалами.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения</li> <li>✓ Interior– интерьерные краски</li> <li>✓ I класс износостойкости по DIN EN 13300</li> <li>✓ ТУ 2316-012-50910635-2004 с изм. №1,2,3</li> <li>✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001)</li> <li>✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений</li> </ul>

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпателькой. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,017-0,021", давление 160-200 бар) в 2 слоя. Допускается разбавление водой до 10%. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
<b>Цвет</b>	Черный на базе TR
<b>Колеровка</b>	-
<b>Расход</b>	11–13 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения. Расход полупрозрачной базы TR зависит от выбранного цвета, для получения однородного покрытия может потребоваться более 2 слоев. Реальный расход определяется пробным выкрасом.
<b>Время высыхания</b>	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, наполнители, пигментная паста, функциональные добавки, вода.

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
<b>Меры предосторожности и утилизация</b>	Нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Избегать попадания на кожу, глаза и дыхательные пути. Работать в перчатках, защитить глаза, обеспечить вентиляцию. При попадании в глаза/ кожу - промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Жидкие отходы не сливать в канализацию и на почву, передать в спецпункты по приему отходов. Тару с высохшими остатками утилизировать как бытовой мусор. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями
<b>Плотность</b>	1,3 кг/л
<b>WWW</b>	<a href="https://eskarо.ru/product/aura_matlatex_black/">https://eskarо.ru/product/aura_matlatex_black/</a>
<b>Объем/масса</b>	2,7л (3,6 кг) / 9л (11,9 кг) / 15 л (19,8 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197375, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, 28  
Тел. (812) 320 7067  
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

