



AURA Interior Lack

Декоративно-защитный интерьерный лак

- ✓ Полуматовый
- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Защищает от загрязнений
- ✓ Содержит воск и УФ-фильтры
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Полуматовый водоразбавимый акриловый лак для внутренних работ. ✓ Быстро сохнет. ✓ Защищает поверхность от загрязнений, увеличивает ее износостойкость. ✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия и увеличивающий легкость очищения. ✓ Защищает от плесени. ✓ Выдерживает многократную влажную уборку. ✓ Подчеркивает естественный рисунок древесины, защищает от старения. ✓ Не отслаивается и не желтеет со временем. ✓ УФ-фильтр препятствует потемнению древесины. ✓ Не токсичен, без запаха. ✓ Колеруется по системе Eskarocolor.
Назначение	<p>Предназначен для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей – стеновых и потолочных панелей, вагонки, досок, бревен, дверей, плинтусов, элементов мебели и т.д., а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Для придания декоративного эффекта и увеличения влаго- и износостойчивости может использоваться по поверхностям ранее окрашенным водно-дисперсионными красками или клееным рулонными декоративными материалами. Может использоваться как основа для декоративных лессирующих составов с эффектами блеска золота, серебра, бронзы, перламутра и т.д.</p> <p>Не предназначен для обработки поверхностей, подвергающихся сильному механическому износу и воздействию избыточной влажности, в том числе, полов и парилок.</p>
Типы поверхностей под нанесение	<p>Деревянные поверхности (стеновые и потолочные панели, двери, плинтусы, элементы мебели и т.д.).</p> <p>Может использоваться для покрытия минеральных оснований, а также ранее окрашенных водно-дисперсионными красками или клеенных бумажными обоями поверхностей для придания декоративного эффекта, а также для влаго- и износостойчивости.</p> <p>Может использоваться как основа для декоративных добавок: пигменты с эффектом золота, серебра и бронзы, перламутровые пигменты и т.д.).</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами. ✓ Экологичная, содержание ЛОС (летучие органические соединения) соответствует директиве Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 2313-056-50910635-2011

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Неокрашенные деревянные поверхности: очистить от грязи и пыли. Увлажнить для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Ранее окрашенные деревянные поверхности: старые, отслаивающиеся покрытия полностью удалить, отшлифовать поверхность шкуркой, пыль от шлифовки удалить. Минеральные поверхности: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать грунтом TM AURA в соответствии с инструкцией по применению. В случае поражения поверхности грибом или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой не более, чем на 10 % по объему. Наносить кистью, валиком с ворсом длиной 4-6 мм., воздушным или безвоздушным распылителем в 2-3 слоя. На древесину лак наносить вдоль волокон. При нанесении колерованного лака поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей – несколько досок одновременно. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до + 35°C и влажности воздуха не более 80 %. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 18%. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего. Нанесение при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре может привести к образованию дефектов покрытия.
Цвет	Молочно-белый, после высыхания прозрачный.
Колеровка	Машинная – по системе Eskarocolor. Внимание! Окончательный цвет покрытия зависит от породы и оттенка древесины, а также количества слоев лака. Перед нанесением колерованного лака для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску.
Расход	Около 12-15 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	Межслойная сушка 2 час., полное высыхание 2 - 4 час. при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с искусственной щетиной, валик с ворсом 4-6 мм., воздушный, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового полимера, воск, УФ-фильтр, функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1 кг/л
Штрих- коды EAN	1l 4 607 003 910 747 2,5l 4 607 003 910 754
WWW	http://eskarо.ru/produkciya/katal/varnish/aura_interior_lack/
Объем/масса	1л (1 кг)/ 2,5л (2,5 кг)