

I Nordens Färg. В цвете Севера

AURA



Aura Luxpro Kitchen&Bathroom

Полуматовая краска для ванных комнат и кухонь

- ✓ Особо стойкая к мытью (I класс износостойкости по DIN EN 13300)
- ✓ Содержит противогрибковые добавки и воск
- ✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений
- ✓ Полуматовая



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Обладает высокой адгезией к поверхности, легко раскатывается.✓ Позволяет сформировать поверхность с высокими декоративными характеристиками и полуматовым блеском.✓ Образует особо прочное покрытие, стойкое к многократному мытью с использованием дезинфицирующих и моющих средств (I класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300).✓ Содержит противогрибковые добавки и воск.✓ Паропроницаемая.
Назначение	Интерьерная акрилатная краска для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями, где может требоваться частая влажная уборка, в том числе с использованием моющих и дезинфицирующих средств: ванные комнаты, кухни, коридоры, прихожие, фойе, места общественного пользования, лестничные клетки, жилые и офисные помещения. Может использоваться в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Типы поверхностей	Применяется по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными или алкидными красками основаниям: бетону, газобетону, силикатному кирпичу, заштатлеванному или оштукатуренному поверхностям, ДВП и ДСП, а также гипсокартону. Отлично подходит для окрашивания структурных поверхностей, а также рельефных, тисненых и стекловолоконистых обоев.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ AURA Luxpro - серия лакокрасочных материалов высшего качества со специальными свойствами✓ I класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300✓ Сертифицирована для детских и медицинских учреждений✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2015 (ISO 14001:2015)✓ ТУ 2316-057-50910635-2012

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санитарным составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для получения

Версия № 2 от 28.03.2022

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskaro.ru

	качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя. При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +35°C. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого. Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 21 день.
Цвет	База А — белый; можно использовать в качестве белой краски или для колеровки. База TR – полупрозрачный; использовать только в колерованном виде!
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные (база А) и насыщенные тона (база TR), ручная – универсальными колер пастами TM Aura. Внимание! При выборе цвета необходимо учитывать, что на восприятие влияют размер и освещенность окрашиваемой поверхности, а также глянец и фактура поверхности. Во избежание различий в оттенке для колеровки рекомендуется использовать краску одной партии.
Расход	10–14 м ² /л на один слой. Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть, валик меховой с коротким ворсом, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, воск, функциональные добавки, вода

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Гарантийный срок хранения	24 месяца от даты указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
Меры предосторожности	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,22 кг/л (база А) – 1,18 кг/л (база TR)
Штрих- коды EAN	0,9л база А 4 630 042 540 286 2,5л база А 4 630 042 540 293 9л база А 4 630 042 540 309 0,9л база TR 4 630 042 542 068 2,5л база TR 4 630 042 542 075 9л база TR 4 630 042 542 082
WWW	http://eskarо.ru/produkcija/katal/kraski-emali/Luxpro_Kitchen_and_Bathroom/
Объем/ масса	0,9л (1,1кг / 1,1кг) - 2,5л (3,1кг / 3,0кг) - 9 л (11,0кг /10,6кг)