



## AURA

Колер паста универсальная



Описание	
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Универсальная</li> <li>✓ Для эмалей, масляных, водно - дисперсионных красок</li> <li>✓ Совместима с известковыми и цементными растворами</li> <li>✓ Совместима с затирками для швов</li> <li>✓ Для наружных и внутренних работ (цвета: 1, 2, 3, 4, 23, 8, 22, 25, 24, 14, 15, 17, 21, 12 ) / для внутренних работ (цвета: 10, 9, 7, 5, 18, 20, 11, 26 )</li> <li>✓ Морозостойкая</li> </ul>
<b>Назначение</b>	Для колеровки масляных (МА), алкидных (ПФ,ГФ), водно-дисперсионных (ВД) красок, известковых и цементных растворов, затирок для швов и других составов.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения</li> <li>✓ Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют международным стандартам ISO 9001:2008 и 14001:2004.</li> <li>✓ ТУ 2316-036-43659241-05</li> </ul>

Технические характеристики	
<b>Способ применения</b>	Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд. Для получения равномерно окрашенного колеруемого материала необходимую порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. Затем полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в оставшуюся часть краски и тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. При окраске поверхностей с большой площадью рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в одной емкости. Перед началом окрасочных работ для определения точного оттенка заколерованного материала необходимо провести пробное выкрашивание. Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты (1:20).
<b>Внимание!</b>	Не использовать в качестве самостоятельного красящего состава, не разбавлять водой или растворителями.  Оттенок колерованного материала может меняться в зависимости от состава, типа и качества (эмаль, масляная краска, ВД краска и пр.).
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода.

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	36 месяцев, от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от -50°C до +50°C; после размораживания свойства полностью восстанавливаются.
<b>Меры предосторожности</b>	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза - промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки пасты и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	кг/л
<b>WWW</b>	<a href="http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/tinting_materials/aura_universal_koler_paste/">http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/tinting_materials/aura_universal_koler_paste/</a>
<b>Объем/масса</b>	0,1 л