



ESKARO MODA WOOD WAX

Воск для деревянных интерьеров

- ✓ Натуральный воск
- ✓ Матовый блеск
- ✓ Защита древесины от воздействия загрязнений, пара и высоких температур
- ✓ Простое обновление без перешлифовки
- ✓ Колеруется, надолго сохраняет цвет
- ✓ Не образует стыков



Описание	
Свойства	<p>Воск для деревянных интерьеров</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Содержит натуральный воск, обеспечивающий высокое водоотталкивание ✓ Придает поверхности матовый блеск, не создавая видимой пленки ✓ Защищает древесину от воздействия загрязнений, пара и высоких температур ✓ Обработанные поверхности безопасны для прямого контакта с человеком ✓ Дает древесине «дышать», сохраняет естественный запах и рисунок древесины ✓ Высокая адгезия к основанию ✓ Простое обновление без перешлифовки поверхности ✓ Колеруется, надолго сохраняет цвет ✓ Экономичный расход ✓ Специально подобранная реология позволяет наносить материал без образования стыков
Назначение	<p>Применяется для защитно-декоративной полупрозрачной или укрывистой обработки внутри сухих и влажных помещений по деревянным поверхностям (бревно, вагонка, МДФ, ДСП). Применяется для необработанной древесины или древесины, обработанной ранее восковыми составами. Может использоваться для межкомнатных дверей, плинтусов, предметов интерьера и предметов hand-made. Благодаря высокому водоотталкиванию рекомендуется для отделки полков в саунах и банях. Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т. п.)</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Пиленые, строганные, массив (цельный, профилированный, клееный брус и бревно).</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ ТУ 20.30.22-103-50910635-2023. <p>Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015</p>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Технические характеристики													
Подготовка поверхности	<p>Влажность древесины должна быть не более 20%.</p> <p>Новую поверхность тщательно очистить от пыли, жира и смол. Произвести шлифовку необработанной поверхности бумагой, шлиф блоком или шлиф диском размером зерна P120 (P180 по высокому качеству строганой поверхности) и удалить пыль.</p> <p>На поверхность, обработанную ранее составом Eskaro Moda Wood Wax, этот же состав можно наносить без предварительной шлифовки. Ранее обработанные воском поверхности следует вымыть 3–5% раствором соды и тщательно сполоснуть большим количеством воды. Состав не подходит для обработки ранее промасленных поверхностей, за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось. Если поверхность была ранее покрыта средством для защиты сауны, то воск следует предварительно испытать в малозаметном месте; если же поверхность была покрыта лаком – очистить от пыли и жира, удалить непрочную держащуюся краску. Обработать абразивом и удалить пыль.</p> <p>Поверхности, которые не будут покрываться воском (например, пол), закрыть пленкой.</p> <p>Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины.</p>												
Нанесение	<p>Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Наносить на поверхность в 1–2 слоя (в парилках – в 1 слой). Наносить на поверхность при помощи кисти или губки вдоль волокон древесины, не прерываясь и тщательно втирая воск во избежание потеков. Для горизонтальных и прочих поверхностей, подверженных нагрузкам, рекомендуется обработка в несколько слоев, например, один цветной и один-два бесцветных. Полки обрабатывать по одной доске. При использовании тонированного воска рекомендуется предварительно испробовать его на маленьком участке. Окончательный цвет поверхности будет зависеть от вида древесины, обилия сучков, предыдущей обработки и числа нанесенных слоев.</p>												
Цвет	Машинная колеровка по системе Eskarocolor.												
Расход	9–13 м ² /л Расход зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.												
Время высыхания	Высыхание от пыли – 1 час, готово к использованию через 24 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Перед использованием сауны её необходимо протопить и проветрить.												
Способ нанесения	Кистью с искусственной щетиной, губкой.												
Очистка инструментов	Сразу после работ инструменты и оборудование промыть теплой водой с мылом. Засохший материал очищается механически.												
Состав	Акриловая дисперсия, воск, функциональные добавки, вода.												
Информация													
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке												
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.												
Меры предосторожности	<p>Воск нетоксичен, пожаровзрывобезопасен, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими средствами для дерева, лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании – срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу – обильно промыть водой с мылом.</p>												
Утилизация	Не сливать остатки в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшего состава подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшего состава подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.												
База / Объем / Вес / Штрих-код EAN	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Wax</td> <td>0,9л</td> <td>0,9кг</td> <td>4 607 003 912 659</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Wax</td> <td>2,5л</td> <td>2,5кг</td> <td>4 607 003 912 666</td> </tr> <tr> <td>Eskaro Moda Wood Wax</td> <td>9,0л</td> <td>9,1кг</td> <td>4 607 003 915 216</td> </tr> </tbody> </table>	Eskaro Moda Wood Wax	0,9л	0,9кг	4 607 003 912 659	Eskaro Moda Wood Wax	2,5л	2,5кг	4 607 003 912 666	Eskaro Moda Wood Wax	9,0л	9,1кг	4 607 003 915 216
Eskaro Moda Wood Wax	0,9л	0,9кг	4 607 003 912 659										
Eskaro Moda Wood Wax	2,5л	2,5кг	4 607 003 912 666										
Eskaro Moda Wood Wax	9,0л	9,1кг	4 607 003 915 216										
Плотность	1,0кг/л												

Версия № 2 от 25.09.2024

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



ESKARO GROUP AB Sweden
www.eskaro.com