



Aura Fasad Lazur

Декоративно-защитная лазурь для древесины



- ✓ Защищает от плесени и гнили
- ✓ Стойкая защита древесины не менее 5* лет
- ✓ Содержит воск и УФ-фильтр



Описание	
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Создает на поверхности эластичное покрытие, которое препятствует растрескиванию✓ Подчеркивает природный рисунок древесины.✓ Защищает древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибка, водорослей) благодаря наличию биоцидных добавок.✓ Содержит воск, повышающий водоотталкивающие свойства покрытия, и УФ-фильтр, который эффективно защищает деревянную поверхность от солнечного излучения.✓ Выдерживает перепады влажности и температуры как внутри, так и снаружи помещений.✓ Срок службы покрытия – не менее 5 лет* при соблюдении технологии нанесения.✓ Легко наносится.✓ Быстро сохнет.✓ Без запаха. <p>*Подтверждено испытаниями, проведенными аккредитованной лабораторией в соответствии с ГОСТ 9.401-2018 при условии полного соблюдения технологии нанесения.</p>
Назначение	Для окрашивания стен деревянных домов, оконных и дверных проемов, беседок, перил, заборов. Не предназначена для отделки пола. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки Aura Fasad Grund и лазури Aura Fasad Lazur, особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь при применении снаружи рекомендуется использовать только в колерованном виде.
Типы поверхностей	Предназначена для отделки и защиты деревянных поверхностей из бруса, оцилиндрованного бревна, вагонки, блок-хауса и других поверхностей из пиленой, строганой и массивной древесины при наружных и внутренних работах.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)✓ ТУ 20.30.22-090-50910635-2021

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Перед нанесением состава окрашиваемые поверхности должны быть очищены от загрязнений, пыли, жирных пятен, подтеков смолы и высушены. Ранее покрытые другими составами поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и обеспылить. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskarо.ru

	составом Eskaro Biotol или Biotol-Spray или другим чистящим средством для древесины. Для обеспечения максимального защитного эффекта рекомендуется предварительно прогрунтовать поверхность биозащитной грунтовкой Aura Fasad Grund.
Нанесение	Перед применением декоративно-защитное средство обязательно тщательно перемешать, рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы. Наносить при температуре воздуха, поверхности и самого продукта от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Влажность древесины не должна превышать 20 %. Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси. Наносить кистью или распылителем. Особенно тщательно обрабатывать торцы. Количество слоев: для внутренних работ 1 - 2, для наружных работ – 2-3 слоя. При нанесении первого слоя - допустимо разбавление продукта водой, но не более, чем на 10 %. Второй слой можно наносить не ранее, чем через 2 ч после нанесения первого. Для получения однородного тона продукт наносить непрерывно по всей длине доски или бревна, в продольном направлении. Интенсивность цвета покрытия и его оттенок в значительной степени зависят от вида древесины, ее пористости, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Цвет покрытия проявляется в течение 10 - 30 мин после нанесения состава. При нанесении на ранее окрашенную поверхность полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Смешивание с другими составами не допускается. В случае использования продукта разных партий рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости.
Цвет	Готовые цвета: бесцветный, белый, слоновая кость, сосна, дуб, махагон, палисандр, маренго, венге, рябина, орех.
Колеровка	Бесцветный состав колеруется по системе Eskarocolor.
Расход	Строганая древесина 12-15 м ² /л, Пиленая древесина 5-10 м ² /л Расход лазури зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	2 часа при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
Рабочие инструменты	Кисть с синтетическим ворсом, распылитель
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Акриловая дисперсия, биоциды, воск, УФ-фильтр, пигменты (в готовых цветах), функциональные добавки, вода.

Информация	
Морозостойкость	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке
Гарантийный срок хранения	36 месяцев от даты, указанной на упаковке.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Лазурь нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими средствами для дерева, лаками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. При проведении окрасочных работ в закрытых помещениях обеспечить достаточный воздухообмен. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания на кожу, в глаза, дыхательные пути. Использовать защитные средства для рук, глаз. При попадании средства в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании срочно обратиться к врачу. При попадании на кожу обильно промыть водой с мылом.
Утилизация	Не сливать остатки лазури в канализацию, водостоки и на землю. Для утилизации жидких отходов обращаться в специализированные пункты приема. Остатки высохшей лазури подлежат утилизации как бытовой мусор. Тара с остатками высохшей лазури подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
Плотность	1,00 кг/л
Штрих- коды EAN	бесцветная 0,9л 4 630 042 546 172

	белая 0,9л	4 630 042 546 196
	венге 0,9л	4 630 042 546 226
	слоновая кость 0,9л	4 630 042 546 257
	палисандр 0,9л	4 630 042 546 288
	сосна 0,9л	4 630 042 546 318
	дуб 0,9л	4 630 042 546 349
	махагон 0,9л	4 630 042 546 370
	маренго 0,9л	4 630 042 546 400
	рябина 0,9л	4 630 042 546 431
	орех 0,9л	4 630 042 546 462
	бесцветная 2,5л	4 630 042 546 028
	белая 2,5л	4 630 042 546 202
	венге 2,5л	4 630 042 546 233
	слоновая кость 2,5л	4 630 042 546 264
	палисандр 2,5л	4 630 042 546 295
	сосна 2,5л	4 630 042 546 325
	дуб 2,5л	4 630 042 546 356
	махагон 2,5л	4 630 042 546 387
	маренго 2,5л	4 630 042 546 417
	рябина 2,5л	4 630 042 546 448
	орех 2,5л	4 630 042 546 479
	бесцветная 9л	4 630 042 546 189
	белая 9л	4 630 042 546 219
	венге 9л	4 630 042 546 240
	слоновая кость 9л	4 630 042 546 271
	палисандр 9л	4 630 042 546 301
	сосна 9л	4 630 042 546 332
	дуб 9л	4 630 042 546 363
	махагон 9л	4 630 042 546 394
	маренго 9л	4 630 042 546 424
	рябина 9л	4 630 042 546 455
	орех 9л	4 630 042 546 486
WWW	https://eskarо.ru/produkcija/katal/kraski-emali/aura_fasad_lazur/	
Объем/ масса	0,9л (0,9 кг) - 2,5л (2,5кг) - 9 л (9 кг)	

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197345, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, д.28
Тел. 8 (812) 320 7067
www.eskaro.ru