



Sanden

Декоративный материал для механизированного нанесения

- ✓ Структурный 3D эффект
- ✓ готов к применению
- ✓ для больших поверхностей



Описание	
Наименование продукции	Декоративный материал для оформления интерьеров с перламутровыми частицами
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Содержит перламутровый бисер • создает уникальный и перелив и объемный эффект, • придает легкое мерцание поверхности. • Легко наносится, • обладает хорошей адгезией к основанию. • Отличается высокой прочностью, увеличивая срок службы декорируемой поверхности.
Назначение	предназначен для создания структурного покрытия с особым 3D-эффектом. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для работ внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	поверхность должна быть ровной, чистой, сухой и прочной. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию материала к основанию (пыль, жиры, высолы, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Гигроскопичные основания рекомендуется предварительно обработать глубокопроникающей грунтовкой ТМ АURA. Декорируемую поверхность предварительно обработать грунтовкой «Aura Dekor Kontakt 500», колерованной в цвет по рекомендации производителя. Для создания равномерной структурной поверхности грунтовку рекомендуется наносить механизированным способом (рекомендуемый диаметр сопла – 4 мм. Дальнейшую отделку проводить после полного высыхания грунтовки, не ранее чем через 24 часа

Нанесение	<p>перед применением материал тщательно перемешать. Материал предназначен для нанесения механизированным способом в один равномерный слой (рекомендуемый диаметр сопла – 4 мм). Работы на одной плоскости следует выполнять непрерывно от «угла до угла», при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 30 °С. Время сушки до начала легкой эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 сут.</p> <p>Материал одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать материал одной партии или смешивать необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости.</p>
Цвет	Серебристый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor, карта цветов.
Расход	400-500 г/м ² . Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	1-2 часа при температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели после полного высыхания краски.
Рабочие инструменты	краскопульт
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
Состав	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральные наполнители, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшего продукта подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	6 кг, 12кг