

Lasur Time Plus



Декоративный состав для художественной отделки

- Матовый
- Лессирующий эффект
- Содержит воск
- Обладает длительным открытым временем работы



Описание	
Наименование продукции	Декоративный состав «AURA Lasur Time Plus» для художественной отделки
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • Готовый к применению полупрозрачный декоративный состав для лессировки структурных минеральных поверхностей • Подчеркивает эффект объемности и глубины структуры поверхности • Обладает длительным открытым временем работы • Содержит воск • Специально подобранная вязкость обеспечивает удобное нанесение различным инструментом • Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке
Назначение	Применяется для эффектной художественно-декоративной отделки (лессировки) стен и потолков в качестве финишного или промежуточного покрытия по декоративным материалам ТМ Aura, ТМ Spondor. Рекомендуется для высококачественного декорирования внутренних помещений (жилых, офисных, магазинов, ресторанов, баров и т.д.), в том числе поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Состав применяется как финишное покрытие для защиты и придания цвета фактурным декоративным покрытиям ТМ «AURA». Поверхность должна быть сухой и чистой. При работе на больших площадях цветным лаком, во избежание пятен и «стыков» необходимо нанести 1 слой не колерованного лака.

Нанесение	<p>Лак полностью готов к применению. При необходимости допускается разбавление водой на 5 %-10 % от массы материала.</p> <p>Нанесение производить губкой, кистью, валиком или шпателем.</p> <p>Внимание! Работы на одной плоскости выполнять без перерывов, от угла до угла помещения или в пределах рельефных элементов, и использовать для этого лак из одной партии. В случае наличия разных партий изготовления, а также в случае использования тонированного лака, необходимо смешать в одной емкости требуемое количество. Для предотвращения образования видимых «стыков» используйте метод «затирания» губкой. Для получения дополнительного декоративного эффекта можно применять специальный инструмент (ворсовая щетка, кисть-макловица, морская губка, гребенка, тампон-салфетка и др.)</p> <p>Во время нанесения и высыхания температура воздуха, материала и основания должны быть от + 10 °С до + 25 °С. Не допускать сквозняков, не наносить материал при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами.</p>
Цвет	Белый, полупрозрачный
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход	От 0,05 – 0,150 г/м ² на однослойное покрытие.
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	24 часа при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % высыхание. При других условиях время высыхания может
Рабочие инструменты	губка, кисть, валик.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, воск, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Материал хранить в прохладном месте в плотно закрытой упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	После использования рабочие инструменты промыть водой с добавлением моющих средств. Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	1, 2,5 кг