



## AURA Dekor Struktur

### Структурная краска для фасадов и интерьеров



- ✓ Готовая к применению структурная акрилатная краска.
- ✓ Образует матовое рельефное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям.
- ✓ Обладает высокой паропроницаемостью.
- ✓ Скрывает дефекты поверхности.
- ✓ Колеруется по системе Eskarocolor в пастельные тона (База А).



Описание	
<b>Свойства</b>	Образует матовое рельефное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает высокой паропроницаемостью. Подходит для моделирования рисунка при помощи фактурного валика. Вид покрытия зависит от способа нанесения.
<b>Назначение</b>	Структурная краска для создания декоративно-защитного покрытия фасадов и интерьеров по минеральным поверхностям: бетону, газобетону, асбоцементу, штукатуркам, шпатлевкам, кирпичной кладке, как ранее неокрашенным, так и окрашенным водно-дисперсионными красками. Пригодна для отделочных работ внутри помещений, в том числе с повышенной влажностью. Не применять по известковым основаниям!
<b>Типы поверхностей под нанесение</b>	Минеральные поверхности: бетон, газобетон, асбоцемент, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка, как ранее неокрашенные, так и окрашенные водно-дисперсионными красками.
<b>Стандарты качества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения</li> <li>✓ Dekor - декоративные материалы</li> <li>✓ ТУ 2316-064-50910635-2013</li> <li>✓ Система Менеджмента Качества компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)</li> <li>✓ Система Экологического Менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001:2016 (ISO 14001:2015)</li> </ul>

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
 197345, Россия, Санкт-Петербург,  
 ул. Маршала Новикова, д.28  
 Тел. 8 (812) 320 7067  
[www.eskaro.ru](http://www.eskaro.ru)

Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Перед окраской рабочую поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпательочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать saniрующим составом Eskaro Biotol E или Biotol Spray, соблюдая рекомендации на этикетке. Имеющиеся дефекты поверхности (выбоины и трещины) следует выровнять шпатлевкой. Для упрощения получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтом TM Aura или TM Eskaro. Для обеспечения равномерного нанесения и лучшей адгезии к подложке рекомендуется предварительное нанесение колеруемого грунта с кварцевым наполнителем Aura Dekor Grund.
<b>Нанесение</b>	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1 слой кельмой, шпателем из нержавеющей стали, воздушным распылителем. Толщина слоя не должна превышать 2 мм. Декоративную структуру создавать фактурным валиком, кистью, зубчатым шпателем, гладилкой и др. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5°C и не выше +35°C. При нанесении на сплошную поверхность рекомендуется не делать перерывов, в местах «перехлестов» работать методом «мокрое по мокрому», заканчивать окрашивание следует в местах стыков плоскостей (углы и т.п.). Не проводить окрасочные работы во время дождя, тумана, измороси, при сильной жаре и под прямыми лучами солнца. Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. Во избежание отслаивания лакокрасочного покрытия должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги со стороны основания, на здании должны быть заранее установлены системы водостока и водоотлива.
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Колеровка</b>	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А), ручная – универсальными колер пастами TM AURA.
<b>Расход</b>	1,5–2 м <sup>2</sup> /л (1–1,5 м <sup>2</sup> /кг) на один слой. Расход зависит от метода нанесения.
<b>Время высыхания</b>	В зависимости от толщины: сухая на поверхности - через 2 – 6 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 65%, полностью сухая для переокрашивания – через 1 – 2 дня. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кельма, шпатель из нержавеющей стали, воздушный распылитель. Фактурный валик для формирования рисунка.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.

Информация	
<b>Морозостойкость</b>	Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	24 месяца от даты выпуска, указанной на упаковке.
<b>Условия хранения</b>	Хранить и транспортировать в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Внимание! Морозостойкой для транспортировки является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке (но не более 5 циклов замораживания-оттаивания).
<b>Меры предосторожности</b>	Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна, не содержит летучих органических растворителей. Не смешивать с другими красками и органическими растворителями. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании краски в глаза – промыть большим количеством воды.
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.
<b>Плотность</b>	1,45 кг/л
<b>Штрих- коды EAN</b>	2,5l 4 607 003 919 412 10l 4 607 003 919 429
<b>WWW</b>	<a href="http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/structural/dekor_struktur/">http://www.eskaro.ru/produkcija/katal/structural/dekor_struktur/</a>
<b>Объем/масса</b>	2,5л (3,6 кг) / 10л (14,5 кг)

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС  
197345, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Новикова, д.28  
Тел. 8 (812) 320 7067  
[www.eskaro.ru](http://www.eskaro.ru)