

## Sanden Glans

Декоративный материал



- ✓ Перламутровые частицы
- ✓ Внутренние работы
- ✓ Готов к применению



Описание	
<b>Наименование продукции</b>	Декоративно-отделочный акриловый лакокрасочный материал «Sanden Glans» ТУ ВУ 200551259.015-2018
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Легко наносится и моделируется.</li><li>• Обладает хорошей адгезией к основанию.</li><li>• Отличается высокой прочностью, увеличивая срок службы обрабатываемой поверхности.</li><li>• Без запаха</li></ul>
<b>Назначение</b>	Предназначен для создания покрытия с эффектом песчаного ветра для высококачественной отделки внутри помещений. Материал может быть использован как для сплошного окрашивания, так и для декорирования отдельных элементов интерьера. Применяется для малярных работ внутри помещений с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями.
Технические характеристики	
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной. Наносить на предварительно подготовленные и ранее окрашенные минеральные поверхности, листы ДВП, МДФ, гипсокартона. Для выравнивания цветового тона основания окрасить его гладкой матовой высококачественной краской Aura Dekormatt в 1-2 слоя, предварительно колерованной в выбранный цвет. Краска после высыхания образует гладкую поверхность. Интервал межслойной сушки составляет 4-6 ч при t + 20 °С. Отделку окрашенной поверхности проводить после полного высыхания краски, не ранее чем через 24 ч после ее нанесения.

<b>Нанесение</b>	Перед применением материал тщательно перемешать. Применять в готовом виде. Материал наносить в 1 слой. Материал наносить щеткой или широкой кистью разнонаправленными движениями создавая желаемые эффекты. Допускается нанесение валиком, при условии последующей обработки не высохшего покрытия кистью или щеткой. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно от «стены до стены», при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 10 °С и не выше + 30 °С. Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток
<b>Цвет</b>	Полупрозрачное покрытие с серебристым или золотистым блеском
<b>Колеровка</b>	Колеровка по системе EskaroColor по цветовой карте
<b>Расход</b>	250-350 г/м <sup>2</sup> . Итоговый расход зависит от выбранного метода нанесения и определяется опытным путем
<b>Растворитель/разбавитель</b>	Вода
<b>Время высыхания</b>	Время сушки до начала эксплуатации – не менее 24 ч. Окончательный набор заявленных свойств покрытия происходит в течении 28 суток
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик.
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой. Засохший материал очищается механически.
<b>Состав</b>	Вода, полимерная акриловая дисперсия, стеклошприки, перламутровые добавки, вспомогательные вещества
<b>Информация</b>	
<b>Морозостойкость</b>	Не замораживать.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года
<b>Условия хранения</b>	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей
<b>Меры предосторожности</b>	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Утилизация</b>	Остатки высохшего материала подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
<b>Объем/масса</b>	1 кг, 2,5 кг